



Dřevěný obklad stěny mezi místnostmi 106 a 107, oboustranný vč. obložení 2 průchodů mezi místnostmi.

Obklad bude proveden z celoplošné laťovky tl 19mm celoplošně dýhované světlou ušlechtilou dýhou z dřeviny dle výběru AD (cenový standard: třešňová dýha). Spáry á 1m, a ve druhém směru á 2m,

přesný spárořez bude upřesněn ve výrobní dokumentaci autorským dozorem (předpoklad vyšší prořez).

Součástí je nosný vyrovnávací rošt z latí tl. 30mm na podložkách, kotvený do zdi.

Všechny hrany, nároží apod. jsou tvořené nákližky z masivu stejného materiálu jako dýha.

Celoplošně lakováno šelakovou politurou.

Součástí stěn bude celkem 25-30 ks výklenků různých formátů (orientačně viz výkres) pro umístění grafik, tvořených stejným materiálem jako stěna, vč. povrchové úpravy. Výklenky budou mít zapuštěnou

horní skrytou prohlubeň pro LED osvětlení (viz samostatná položka projektu osvětlení) a budou zaskleny

ručním čirým sklem v tloušťce min.3mm pomocí zapuštěných ostrohranných lišt z masivu,

ze stejného materiálu jako stěna vč. povrchové úpravy (sklo i lišty jsou součástí obložení stěny).

Součástí stěny je podlahová lišta z totožného masivu, profilu 30x10 mm, s lakem polyuretanovým

„klavírovým“ vrstveným, s vysokým leskem).

Celková plocha: $(7 \times 4,4 \times 2) + (0,7 \times 5 \times 2) = 68,6\text{m}^2$