



Technický list výrobku

Přisazené mřížkové svítidlo

MODUS LLL4000, 4x LED 840, 611mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 350mA

Kód: LLL4000SS4KV4ND

EAN: 8596099002428

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	4200
Příkon svítidla (W):	37	Účinnost svítidla (lm/W):	114
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobena v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990270184011	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	KV	Výstup světla:	Přímé
Typ mřížky:	Vysoký lesk	Distribuce světla:	Symetrické
Materiál krytu:	Opálový plast	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano
Vyzařovací úhel:	Širokozářič 41-80°		

Rozměry

Délka (mm):	611	Šířka (mm):	410
Výška/Hloubka (mm):	52	Vestavná délka (mm):	400
Vestavná šířka (mm):	310	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	3		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		