0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY ING. JIŘÍ TMEJ	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PATRIK TMEJ	MÍSTO STAVBY LITOMYŠL		DATUM 02/2016
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č. 2964 - 64
INVESTOR MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT 1D - SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES TABULKY PSV	MEŘÍTKO	PROFESE STAVEBNÍ	Č. VÝKR. 1D.1.1.17

TABULKA OKEN

Č.	NÁHLED	Šířka	Vý...	POPIS	POZNÁMKA	1NP	2NP	3NP	4NP	celk.
1		2 000	2 550	Prosklená vstupní stěna s dveřmi, včetně zárubně. Materiál rámu i zárubně bude přírodní eloxovaný hliník. Zasklení bude provedeno bezpečnostním sklem.Součinitel prostupu tepla celé stěny U=1,7W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Dveře včetně prahu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.	1				1
2		1 575	2 550	Prosklená vstupní stěna s dveřmi, včetně zárubně. Materiál rámu i zárubně bude přírodní eloxovaný hliník. Zasklení bude provedeno bezpečnostním sklem.Součinitel prostupu tepla celé stěny U=1,7W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Dveře včetně prahu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.	1				1
3		5 000	2 000	Prosklená stěna s pevným zasklením. Materiál rámu bude přírodní eloxovaný hliník. Zasklení bude provedeno bezpečnostním sklem.Součinitel prostupu tepla celé stěny U=1,4W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.	1				1
4		2 500	750	Plastová okenní sestava s bezpečnostním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno bezpečnostním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.	1				1
5		2 500	750	Plastová okenní sestava s bezpečnostním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno bezpečnostním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.	1				1
6		1 500	750	Plastová okenní sestava s bezpečnostním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno bezpečnostním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.	1				1

TABULKA OKEN

Č.	NÁHLED	Šířka	Vý...	POPIS	POZNÁMKA	1NP	2NP	3NP	4NP	celk.
7		2 700	2 100	Prosklená vstupní stěna s dveřmi, včetně zárubně. Rám i zárubeň bude plastová, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno bezpečnostním sklem.Součinitel prostupu tepla celé stěny U=1,7W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.	1				1
8		1 500	1 500	Plastové okno s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.		2	2		4
9		1 500	1 500	Plastové okno s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř bude imitace dřeva - světlý DUB. Barva vně RAL 3020. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.		2			2
10		1 000	2 400	Plastové balkónové dveře s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celých dveří U= 1,2W/m2K	Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.		3	1		4
11		1 000	2 400	Plastové balkónové dveře s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celých dveří U= 1,2W/m2K	Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.		1	3		4

TABULKA OKEN

Č.	NÁHLED	Šířka	Vý...	POPIS	POZNÁMKA	1NP	2NP	3NP	4NP	celk.
12		1 500	1 500	Plastové okno s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.		2	2		4
13		2 700	750	Plastová okenní sestava s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U= 1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.		1	1		2
14		1 500	1 500	Plastové okno s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř bude imitace dřeva - světlý DUB. Barva vně RAL 3020. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.			2		2
15		2 000	1 500	Plastová okenní sestava s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř bude imitace dřeva - světlý DUB. Barva vně RAL 3020. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.				2	2
16		2 000	2 250	Plastová sestava s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř bude imitace dřeva - světlý DUB. Barva vně RAL 3020. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U=1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.				2	2
17		2 500	1 500	Plastová okenní sestava s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U= 1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.				1	1

TABULKA OKEN

Č.	NÁHLED	Šířka	Vý...	POPIS	POZNÁMKA	1NP	2NP	3NP	4NP	celk.
18		2 500	1 500	Plastová okenní sestava s izolačním zasklením. Rám bude plastový, z komorového profilu. Barva uvnitř i vně bude imitace dřeva - světlý DUB. Zasklení bude provedeno izolačním sklem.Součinitel prostupu tepla celého okna U= 1,2W/m2K	Včetně vnitřního plastového parapetu. Přesný rozměr stavebního otvoru je nutno oměřit přímo na stavbě. Členění okna je patrné z náhledu a pohledů včetně směru otevírání.				1	1

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Č.	L/P	Náhled, rozměr stavebního otvoru	Šířka	Výška	POPIS	1NP	2NP	3NP	4NP	celk.	Pozn.
D01	L		1 000	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, ze 2/3prosklené, provedení bude z eloxovaného hliníku. Včetně nerez kliky. Dveře s požární odolností a se samozavíračem EI (30) - C.	1				1	požadavek na součinitel prostupu tepla U=3,5 W/m2K
D02	P		800	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 150 mm. Dveře s požární odolností EI (30) - C. Včetně nerez kliky.	4				4	
D03	L		800	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 100 mm. Včetně nerez kliky.	3				3	
D04	P		800	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 100 mm. Včetně nerez kliky.	1				1	
D05	P		700	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 100 mm. Včetně nerez kliky a kováním pro WC a koupelny (bezpečnostní-možnost otevření v případě nutnosti z venku).	1	2	2	2	7	U podlahy do dveří dvojice ventilačních mřížek 500/80 mm z elox. hliníku

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Č.	L/P	Náhled, rozměr stavebního otvoru	Šířka	Výška	POPIS	1NP	2NP	3NP	4NP	celk.	Pozn.
D06	L		700	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 100 mm. Včetně nerez kliky a kováním pro WC a koupelny (bezpečnostní-možnost otevření v případě nutnosti z venku).		2	2	2	6	U podlahy do dveří dvojice ventilačních mřížek 500/80 mm z elox. hliníku
D07	L		800	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, ze 2/3prosklené, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 150 mm. Včetně nerez kliky.		2	2	2	6	
D08	P		800	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, ze 2/3prosklené, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 150 mm. Včetně nerez kliky.		2	2	2	6	
D09	P		800	1 970	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU. Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do rámové zárubně cca 100 mm. Dveře s požární odolností EI (30). Včetně nerez kliky a bezpečnostního kování.		1	1	1	3	
D10	L		800	1 970	VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTU. Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do rámové zárubně cca 100 mm. Dveře s požární odolností EI (30). Včetně nerez kliky a bezpečnostního kování.		1	1	1	3	

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ

Č.	L/P	Náhled, rozměr stavebního otvoru	Šířka	Výška	POPIS	1NP	2NP	3NP	4NP	celk.	Pozn.
D11	L		500	500	Jednokřídlové dveře do instalační šachty, otevíravé, s požární odolností EW (30). Dvířka do instalačních šachet budou osazeny ve výšce cca 1250 mm nad podlahou daného podlaží. (popř. dle osazení jednotlivých instal. zařízení). Dvířka včetně rámu.		2	2	2	6	
D12	L		500	500	Jednokřídlové dveře do instalační šachty, otevíravé, s požární odolností EW (30). Dvířka do instalačních šachet budou osazeny ve výšce cca 750 mm nad podlahou prvního podlaží. (popř. dle osazení jednotlivých instal. zařízení). Dvířka včetně rámu.	2				2	
D13	L		500	500	Jednokřídlové dveře do instalační šachty, otevíravé. Dvířka do instalačních šachet budou osazeny ve výšce cca 1250 mm nad podlahou daného podlaží. (popř. dle osazení jednotlivých instal. zařízení). Dvířka včetně rámu.	1	2	2	2	7	
D14	P		600	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, otevíravé, hladké, plné, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 100 mm. Včetně nerez kliky a kování.	1				1	U podlahy do dveří dvojice ventilačních mřížek 500/80 mm z elox. hliníku
D15	L		700	1 970	Jednokřídlové dveře vnitřní, posuvné, hladké, plné, otvor opatřen pohledovou obložkou, povrchová úprava - intakrylová fólie (odstín BUK), osazeny do obložkové zárubně 100 mm. Včetně nerez madla.	1				1	U podlahy do dveří dvojice ventilačních mřížek 500/80 mm z elox. hliníku

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ ČSN 733610

OZN.	RŠ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ JEDN.	MNOŽSTVÍ CELK.	POZNÁMKA
K/1	200		Oplechování vnějšího parapetu oken - titanzinek Parapety musí být uloženy do ostění.	m	57,0	MATERIÁL : titanzinek
K/2	300		Oplechování vnějšího parapetu oken - titanzinek Parapety musí být uloženy do ostění.	m	7,0	MATERIÁL : titanzinek
K/3	220		Oplechování zábradlí prefa. balkónu - titanzinek	m	10,4	MATERIÁL : titanzinek
K/4			Čtyřhranný žlabový kotlík - titanzinek	ks	4	MATERIÁL : titanzinek
K/5			Svodné potrubí (odpadní), čtvercového průřezu 100/100 mm, včetně odskoků a objímek - titanzinek	m	50	MATERIÁL : titanzinek
K/6			Podokapní žlab, čtvercového průřezu 100/100 mm, uchycen na háky - titanzinek	m	19	MATERIÁL : titanzinek
K/7	640		Zakrytí odvětrání hřebene viz. DET. A (půdorys střechy) - titanzinek	m	19	MATERIÁL : titanzinek
K/8			Oplechování žlabí, s vodotěsným napojením na oplechování střešních rovin různých sklonů - titanzinek	m	6,8	MATERIÁL : titanzinek
K/9			Oplechování komínového tělesa vystupíjícího nad střešní rovinu - titanzinek	m	cca 12	MATERIÁL : titanzinek
K/10			Podokapní žlab, čtvercového průřezu 80/80 mm - titanzinek	m	12	MATERIÁL : titanzinek
K/11			Čtyřhranný žlabový kotlík + napojení na svodné potrubí - titanzinek	ks	1	MATERIÁL : titanzinek
K/12	500		Zatahovací pás, tl. 1,0 mm - titanzinek	m	19	MATERIÁL : titanzinek
K/13	380		Odkapávací plech, tl. 0,8 mm - titanzinek	m	19	MATERIÁL : titanzinek
K/14	500		Odkapávací plech, tl. 1,0 mm - titanzinek	m	30	MATERIÁL : titanzinek
K/15			Oplechování odvětrávacího potrubí prostupujícího nad střešní plášť	ks	4	MATERIÁL : titanzinek
K/16	250		Odkapávací plech, tl. 1,0 mm - titanzinek	m	13	MATERIÁL : titanzinek
V/1			Větrací protidešťová žaluzie 500/250 mm u instalačních šachet vystupujících nad střechu. Odvětrání vzduchotechniky. Průtočná plocha 80%.	ks	2	MATERIÁL : titanzinek
V/2			Větrací mřížka u instalačních šachet vystupujících nad střechu. Odvětrání kanalizace.	ks	2	MATERIÁL : titanzinek

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ					ČSN 733610
OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
			JEDN.	CELK.	
Z/1		Zábradlí v balkónových dveřích. Zábradlí bude provedeno z pásoviny. Madlo bude provedeno z trubkového profilu. Madlo musí být ve výšce 1,0 m nad podlahou. Kotvení bude do ostění dveřního otvoru. Přibližný rozměr zábradlí 1000/900 mm. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!	ks	4	MATERIÁL: pozink
Z/2		Zábradlí prefabrikovaných balkónů. Zábradlí bude provedeno z pásoviny. Madlo bude provedeno z trubkového profilu. Madlo musí být ve výšce 1,0 m nad podlahou balkónu. Kotvení bude do prefabrikovaného bočního zábradlí balkónu. Přibližný rozměr zábradlí 3700/900 mm. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!	ks	4	MATERIÁL: pozink
Z/3		Zábradlí schodiště. Zábradlí bude provedeno z pásoviny. Madlo bude provedeno z trubkového profilu. Madlo musí být ve výšce 1,0. Kotvení zábradlí bude do z boku do monolitického schodiště, tak, aby nezasahovalo do průchozí šířky schodiště. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!			MATERIÁL: pozink
Z/4		Zábradlí balkónu 4NP. Zábradlí bude provedeno z pásoviny. Madlo bude provedeno z trubkového profilu. Madlo musí být ve výšce 1,0 m nad podlahou balkónu. Kotvení bude do stropní konstrukce a příčné zábradlí budou také kotveny do obvodového zdiva. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!			MATERIÁL: pozink
Z/5		Zábradlí na obou stranách schodiště u zadního vstupu. Zábradlí bude provedeno z pásoviny. Madlo bude provedeno z trubkového profilu. Madlo musí být ve výšce 0,9 m. Kotvení bude z boku do konstrukce venkovního schodiště. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!			MATERIÁL: pozink
KL/1		Kuchyňská linka s rohovým dřezem a elektrickým sporákem. Ostatní vybavení kuchyňské linky bude dle požadavků investora. Připravena bude pro osazení myčky nádobí a ledničky s mrazákem. Odsávání bude součástí VZT. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!	ks	3	rozvinutý pohled 
KL/2		Kuchyňská linka (atipická, kosoúhlá) s rohovým dřezem a elektrickým sporákem. Ostatní vybavení kuchyňské linky bude dle požadavků investora. Připravena bude pro osazení myčky nádobí a ledničky s mrazákem. Odsávání bude součástí VZT. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!	ks	3	rozvinutý pohled 
R/1	rozměr 2000/1000	Vstupní samočistící rohož z pružných gumových vlnovek a hliníkových pásků výšky 28 mm. Tato rohož bude osazena před hlavní vstup do objektu a do provozovny. Uložení bude provedeno do hliníkového rámu 30x30x3 mm. Rohož není samonosná, je třeba vytvořit pevný podklad, který bude odvodněn. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!	ks	1	MATERIÁL: guma/hliník
R/2	rozměr 2000/1000	Vstupní rohož z polypropylenu zatavená do PVC výšky 18 mm. Tato rohož bude osazena za hlavní vstup do objektu. Uložení bude provedeno do hliníkového rámu 15x30x2 mm. Rohož není samonosná, bude uložena na podklad pro dlažbu. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!	ks	1	MATERIÁL: polypropylen, PVC
R/3	rozměr 1000/500	Vstupní samočistící rohož z pružných gumových vlnovek a hliníkových pásků výšky 28 mm. Tato rohož bude osazena před zadním vstup do objektu. Uložení bude provedeno do hliníkového rámu 30x30x3 mm. Rohož není samonosná, je třeba vytvořit pevný podklad, který bude odvodněn. Přesné rozměry je třeba oměřit přímo na stavbě!!!	ks	1	MATERIÁL: guma/hliník
Sch	rozměr cca 960/660/60	Sestava 8 poštovních schránek (4 řady po 2 schránkách). Schránky do do interiéru, s předním vhozem. Přibližný rozměr celé sestavy je (výška/šířka/hloubka-860/660/85 mm). Sestava bude osazena 700 mm nad podlahou chodby 105. Horní hrana schránky nejvýše 1700 mm nad podlahou.	počet schránek v sestavě	8	