

VENKOVNÍ SCÉNA NA TOULOVCOVĚ NÁMĚSTÍ V LITOMYŠLI

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

B.1 Celkový popis území a stavby	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	6
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	7
B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	7
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti.....	7
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	8
B.3.4 Základní technický popis stavby.....	8
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení.....	8
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	9
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy	9
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	9
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.....	9
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	9
B.5 Dopravní řešení.....	10
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	10
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.....	10
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	11
B.9 Ochrana obyvatelstva.....	11
B.10 Zásady organizace výstavby	12

B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Projekt řeší novostavbu venkovní scény na Touloucově náměstí v Litomyšli. Na stejném místě dnes město zřizuje letní scénu, která však nedostačuje stávajícím potřebám města na její celoroční využití. Stavba sestává z kruhového pódia o průměru 9 m, které je osazeno 600 mm nad stávající niveletu náměstí v místě přední hrany pódia a se zastřešením, které je tvořeno ocelovou kruhovou konstrukcí, vynášenou 3 kónickými ocelovými sloupy, založenými na betonoých základových patkách.

Střešní plášť je tvořen membránovou polyesterovou textílií, vypínanou na ocelovou konstrukci, a po obvodu přes laminátové výztuhy, zabezpečující plynulý kruhový tvar.


b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Touloucovo náměstí je významný městský prostor v centru historického jádra města, jehož dominantou je kostel Rozeslání sv. Apoštolů. Střed náměstí tvoří odpočinková zóna s historickou dlažbou, lavičkami, prameníkem a vzrostlou zelení. Letní scéna dnes bývá umístěna mezi dvěma vzrostlými lípami jižně od věže kostela a na stejném místě bude umístěna i nová venkovní celoroční scéna.


Pozemek má mírnou západní svažitost, výškový rozdíl mezi přední a zadní hranou pódia je cca

250 mm. Plocha je vydlážděna velkou žulovou kostkou tzv. šestnáctkou, plocha bezprostředně okolo kostela je zdlážděna historickou valounovou dlažbou.

Řešené území není záplavové a poddolované.



c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,



Stavba se nachází dle platného územního plánu v ploše smíšené obytné městské hromadného charakteru – město, Toulouvcovo náměstí je potom dále vymezeno jako centrální území se zvýšenou mírou urbanity a prostorové regulace.

Návrh venkovní městské scény v tomto území jako významného prvku veřejného života a společenských a kulturních aktivit je s územním plánem v souladu. Navíc se jedná komorní stavbu, která bude mít sice trvalý charakter, ovšem trvalý je v tomto případě pojem relativní, neboť demontáž střechy v případě, kdy zmizí potřeba společenských aktivit v tomto místě je velmi jednoduchá.

Rovněž uplatnění zastřešení scény, která je svým jednoduchým tvarem výrazná a zapamatovatelná, bude vlivem koruny vzrostlých lip, které ji celou obalují, potlačena.

Jedná se o další příspěvek soudobé architektury do historického prostředí města.

d) výčet a závěry průzkumů,

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyly průzkumy prováděny.

V místě scény prochází kabelovod sdělovacích rozvodů, který nebude základovými patkami dotčen.

V blízkosti prochází kabel sdělovacích rozvodů, který je v dostatečné vzdálenosti a nebude stavbou dotčen.

Jiné inženýrské sítě se v prostoru staveniště nenacházejí.

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území. Stavebně historický průzkum nebyl proveden, není k němu důvod.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Žádost o výjimku není potřeba.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Venkovní scéna se nachází v městská památkové rezervaci.

Místo stavby neleží v oblasti Natura 2000, nejedná se o záplavové či poddolované území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

V rámci výstavby nedojde k narušení ochranných pásem ani k nežádoucím vlivům na životní prostředí. Toto bude pouze krátkodobě ovlivněno průběhem stavebních prací. Venkovní scéna nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.

Odtokové poměry v území zůstanou zachované. Střecha je po celém obvodu odvodněna na terén.

Stávající stav zůstane zachován.

Hloubení jam pro základové patky 1050/1050 mm bude prováděno ručně, aby byly minimalizovány zásahy do kořenového systému okolních stromů a výkopové práce budou konzultovány se zástupci odboru životního prostředí.

Při montáži střechy bude třeba prořezat nejnižší část spodního patra větví. Toto se bude týkat pouze slabších větví, kostra hlavních větví nebude dotčena.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.

Předmětná plocha je vedena jako ostatní plocha.

.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Netýká se.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

Zastavěná plocha venkovní scény 63,6 m²

Obestavěný prostor scény 324,0 m³

Plocha scény 63,6 m²

Předpokládáme občasné využití pro společenské a kulturní akce.

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a sama nebude produkovat žádné druhy odpadů ani emisí.

Likvidaci odpadů vzniklými během stavby zajistí vybraný dodavatel stavby.

Likvidaci odpadů, vzniklých při pořádání kulturních a společenských akcí zajistí pořadatelé v koordinaci s technickými službami města.

Stavba nebude připojena na kanalizaci. Řešení dešťových vod zůstává ve stávajícím.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Netýká se.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Realizace září – listopad 2025.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Netýká se.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Netýká se.

B.2 URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Využití území se realizací venkovní scény nemění a je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Z architektonického hlediska se bude nejvíce uplatňovat zastřešení scény ve formě jednoduchého kruhového mraku či disku a kruhové pódium.

Nosná kce zastřešení je tvořena ocelovou konstrukcí, která se nebude příliš uplatňovat, neboť bude celá kryta bílou šedou membránovou textílií, která je částečně propustná pro světelné paprsky.

Z ocelové konstrukce se bude nejvíce uplatňovat trojice kónických sloupů, která jsou v patě široké 240 a ve vrcholu 140 mm. Barva ocelové konstrukce bude šedočerná, stejně jako jednoduché ocelové zábradlí okolo pódia z bezešvých trubek průměru 25 mm.

Vlastní pódium bude z dřevěných olšových desek tl. 30 mm, nosná konstrukce pódia ze smrkových hranolů a fošen. Rovněž boky pódia opláštěny olšovými deskami tl. 20 mm. Dřevo bude opatřeno tvrdoolejovými bezbarvými nátěry.

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

B.3.1. CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Základy

Základy přestřešení scény tvoří trojice betonových patek 1050/1050/750 mm. Patky budou vzájemně provázány trojicí ocelových HEB profilů č.24 a do jejich styčníků budou kotveny kónické sloupy vynášející střechu.

Střecha

Střecha je tvořena kruhovou ocelovou konstrukcí tvaru kruhového vrchlíku s osovou výškou 1,350 m a průměrem kruhu 9,0 m. Obvod střechy je tvořen trubkou 133/8 mm, střed trubkou průměru 600 mm, ve kterém se stýkají segmentové vazníky z profilů 108/12/spodní pásnice/, resp. 108/10 /horní pásnice/, diagonál a stojin 50/6 mm a výztužných plechů tl. 15mm.

Konstrukce je řešena tak, aby ji bylo možno smontovat na stavbě.

Vnější strana kruhového vrchlíku bude opláštěna bílo-šedou membránovou textilií, která je částečně propustná pro světelné paprsky.

Pódium

Pódium má dřevěnou nosnou konstrukci ze smrkových hranolů a fošen a je opláštěno olšovými deskami tl. 30 mm/podlaha pódia/ resp. 25 mm /boky pódia/.

V čelní hraně bude pódium vysoké 720 mm a přístup bude zajištěn 4 dřevěnými schody na bocích pódia.

Okolo pódia je navrženo jednoduché ocelové zábradlí z trubek průměru 25 mm.

Veškerá ocel bude zároveň zinkovaná a finálně opatřena systémovými polyuretanovými nátěry.

B.3.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, Veškeré produkce na venkovní scéně budou veřejně přístupné.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,
Beze změn.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.
Beze změn.

B.3.3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba bude navržena a provedena v souladu s platnou legislativou takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepříjemné nebezpečí nehod nebo poškození.

B.3.4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

a) popis stávajícího stavu,

Toulovcovo náměstí leží v centru historického jádra Litomyšle. Má obdélníkový tvar s podélnou východozápadní osou a je vymezeno převážně dvoupodlažními domy.

V severovýchodní části náměstí leží kostel Rozeslání sv. Apoštolů .

Celé náměstí bylo v 90-tých letech zadlážděno historickou žulovou kostkou. Prostor kolem kostela má dlažbu valounovou s převažujícím červeným tónem. Centrální část má výrazné grafické uspořádání se čtyřcípou hvězdou, v jejímž středu se nachází prameník. Dále je zde šestice vzrostlých lip a dřevěné lavičky na kamenných podpěrách.

Centrální část je chráněna od přístupu aut kamennými /západní fronta/ a nízkými litinovými patníky.

Náměstí již dne slouží pro pořádání kulturních a společenských akcí. Z tohtoto důvodu jsou zde od jara do podzimu 3 řady venkovních laviček ve stupňovitém uspořádání a provizorní letní scéna.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Venkovní scéna je umístěna mezi dvě vzrostlé lípy na jižní straně centrální plochy náměstí a v zásadě respektuje stávající polohu provizorní scény.

Scéna má kruhový tvar průměru 9,0 m a je posazena cca 600 mm nad okolní terén / z důvodu spádu terénu je přední hrany ve výšce 720 a zadní 360 mm/.

Stavba má výrazně zastřešení v podobě mírně nakloněného kruhového vrchlíku. Nosná konstrukce střechy je ocelová a je vynášena trojicí kónických sloupů. Sloupy jsou založeny na betonových patkách /podrobnější popis viz B.1.3/.

B.3.5 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) popis stávajícího stavu

Stávající sezónní scéna není připojena na žádnou technickou infrastrukturu.

b) popis navrženého řešení,

Venkovní scéna nebude připojena na technickou infrastrukturu. Při konání jednotlivých akcí je přívod elektřiny zabezpečen z přilehlého kostela přes mobilní rozvaděč.

B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,
PBŘ je součástí samostatné přílohy v sekci D.3 dokumentace.

B.3.7 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA BUDOVY

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Netýká se, venkovní scéna není vytápěným prostorem.

B.3.8 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Venkovní scéna je otevřená stavba, která nemá žádné speciální hygienické požadavky.

Jednotlivé produkce, především případné rokové koncerty, budou muset dodržet obecné hlukové požadavky a časová omezení z důvodu nočního klidu.

Stavba nebude zdrojem vibrací, ani zastínění.

B.3.9 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podlaží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území přirozené nebo zvláštní povodně.

Stavba neovlivní negativně stávající ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí.

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Venkovní scéna nebude trvale připojena na technickou infrastrukturu.

Připojka elektřiny je řešena při jednotlivých produkcích napojením na rozvod elektro v přilehlém kostele přes mobilní rozvaděč.

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Venkovní scéna nemá vliv na dopravní obslužnost v území.

Nevznikají nové požadavky na parkovací stání.

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Součástí stavby nejsou vegetační úpravy. Při montáži střechy dojde k úpravě spodního větrového patra, bez zásahu do kosterních větví.

Při provádění výkopových prací pro základy, které budou prováděny ručně, budou přizváni pracovníci odboru životního prostředí, aby byly minimalizovány škody na kořenovém systému přilehlých stromů.

V místě základů a tras ocelových HEB profilů, propojujících základy, bude rozebrána stávající dlažba z velké žulové kostky, V prostoru pod pódiem zůstane ocelová konstrukce otevřená a rýhy pro jejich vedení budou vyspádovány tak, aby ocelová konstrukce byla trvale mimo působení zemní vlhkosti. Povrch nad betonovými patkami bude dodlážděn z původních kostek do úrovně patek ocelových sloupů.

Jiné terénní úpravy stavba nevyvolává.

B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾,

Navržená stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na životní prostředí.

Odpady produkované při společenských akcích budou mít charakter standardního komunálního odpadu a jejich likvidaci zabezpečí technické služby města.

Stavba se nachází v zastavěném území města a nemá vliv na přírodu a krajinu,

Stavba nenaruší stávající ekologické funkce a vazby v krajině a nebude mít vliv na soustavu

Stavba nevyvolává potřebu zřízení ochranných a bezpečnostních pásem ani omezení a ochranu podle jiných právních předpisů.

Provoz kulturních a společenských akcí může vyvolat nežádoucí hluk. Jednotlivé produkce se musí řídit obecnými limity hlukové zátěže a dodržovat časová omezení / noční klid/.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
Netýká se.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,
Netýká se.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.
Netýká se.

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Venkovní scéna není napojena na veřejný vodovod a na městskou kanalizaci.

Způsob nakládání se srážkovými vodami zůstává beze změn – dešťové vody stékají ze střechy na kamennou dlažbu, kde částečně vsakují a zbytek odtéká přilehlými vpustmi do městské kanalizace..

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,
Netýká se.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,
Netýká se.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
Netýká se.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
Stavba se nenachází v záplavovém území přirozené nebo zvláštní povodně.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
Netýká se.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.
V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nenachází SÚ (stálý úkryt)

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba bude prováděna pouze na pozemcích města. Příjezd na staveniště je po přilehlých ulicích. Staveniště budou obsluhovat pouze vozidla, která splňují emisní normu EURO 4 a vyšší. Po dobu realizace stavby bude zachován bezpečný pohyb chodců v okolí stavby. V průběhu výstavby bude zachován provoz na přilehlých komunikacích bez omezení.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

Před započatím výstavby budou jednotlivými správci vytyčeny všechny inženýrské sítě. Budou dodrženy požadavky dotčených správců sítí.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Staveniště bude oploceno. Vjezd bude z ulice Boženy Němcové.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Trvalé i dočasné zábory budou řešeny na pozemcích města a nebudou zasahovat do přilehlých komunikací.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem mechanizace atd.). Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě (konstrukční materiály, izolace, nátěry, obklady, podlahy apod.) bude doložena příslušnými atesty státních zkušeben. Negativní dopady na životní prostředí při výstavbě budou minimalizovány organizačními opatřeními. Stavba je navržena tak, aby během výstavby nedošlo ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Při výstavbě objektu je nutno dbát na důslednou likvidaci odpadů ze stavby organizacemi s platným atestem k této činnosti a ke kolaudaci doložit potvrzení o nezávadné likvidaci všech stavebních odpadů.

Při výstavbě je rovněž nutno dbát na ochranu zdraví obyvatel v okolí. Je nutno staveniště řádně ohradit, zabránit možným úrazům. Při technologických krocích, které vyvolávají zvýšenou prašnost je nutno zajistit kropení vodou, činnosti, vyvolávající zvýšenou hlučnost je nutno provádět ve vhodnou denní dobu, bez časového přesahu do doby nočního klidu.

KATALOG A KATEGORIZACE ODPADU

Odpad z výstavby (Časové určení: doba výstavby)

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	Výpočet /odhad množství	Způsob nakládání s odpadem
170101	beton	0,5 m ³	Recyklace, oprávněná osoba
170102	cihly	-	Recyklace, oprávněná osoba
170201	odpadní stavební dřevo	0,5 t	Spalovna
170203	odpadní stavební plasty	-	Recyklace, oprávněná osoba
150102	Plastové obaly	< 1 t	Recyklace, oprávněná osoba
15010	Papírové a lepenkové obaly	< 1 t	Recyklace, oprávněná osoba
170301	Asfaltové směsi obsahující dehet	-	Likvidace, oprávněná osoba
170107	Stavební suť a ostatní stavební materiál	0,5 t	Skládka
170405	Odpad železa a oceli, železný šrot	-	Recyklace, oprávněná osoba
170409	Kovový odpad zněčištěný nebezpečnými látkami	-	Likvidace, oprávněná osoba
170411	Odpad neželezných kovů, odpad kabelů	-	Likvidace, oprávněná osoba
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	6 t	Skládka

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi⁴⁾,

Stavba je navržena v souladu s příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, zejména vyhláškou č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu) a v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Veškeré stavební práce musí být prováděny podle požadavků NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 362/2005. Pracovníci na stavbě budou používat ochranné pomůcky a prostředky a projdou školením o zásadách bezpečnosti práce. Na staveništi bude udržován pořádek. Všechna tato opatření budou probíhat v režii dodavatele stavby.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Základy pro zastřešení venkovní scény představují výkopové práce v objemu cca 4 m³.
Vytěžená zemina bude odvezena na skládku zeminy, alternativou může být její využití i na jiném pozemku města.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

Limitem pro využití výškové techniky jsou vzrostlé koruny stromů.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Netýká se.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

realizace září – listopad 2025

k) dočasné objekty.

Netýká se.

Brno, duben 2025

Aleš Burian