

DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220

KANALIZAČNÍ ŠACHTA O 425 S LITINOVÝM POKLOPEM (DĚROVANÝM LITINOVÝM POKLOPEM) D400 A S TELESKOPICKOU ROUROU

Šachta č.1: ŠD1



dno 425/160 typ IV (levý přítok)	
korugovaná roura 425, l= 1050 mm	
teleskopický adaptér 425x375	
litinový poklop 40t (plný)	
kóta dna	329.65 m
kóta terénu	331.10 m
rozdíl kót	1.45 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.45 m

Šachta č.2: ŠS1



dno 425/160 typ I (průchozí)	
korugovaná roura 425, l= 900 mm	
teleskopický adaptér 425x375	
litinový poklop 40t (plný)	
kóta dna	329.80 m
kóta terénu	331.10 m
rozdíl kót	1.30 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.30 m

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

poř.	označení šachty	schémat. značka	označení dna obj.číslo	DN [mm]	materiál potrubí	kóta dna	hlavní přívod existuje	hlavní přívod úhel	přívod zprava existuje	přívod zprava úhel	přívod zleva existuje	přívod zleva úhel	uložení dna
1	ŠD1		dno 425/160 typ IV (levý přítok) IF421400	160	PVC hladké	329.65	x	180			x	225	pískový podklad
2	ŠS1		dno 425/160 typ I (průchozí) IF421100	160	PVC hladké	329.80	x	180					pískový podklad

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

poř.	označení šachty	třída zatížení	označení poklopu	usazení poklopu	úprava kolem poklopu	výška poklopu [mm]	obj.číslo
1	ŠD1	D	litinový poklop 40t (plný) - 425	do teleskopické trubky		37	IF194000
2	ŠS1	D	litinový poklop 40t (plný) - 425	do teleskopické trubky		37	IF194000

TABULKA ŠACHET

poř.	označení šachty	kóta terénu [m n.m.]	kóta vrcholu [m n.m.]	kóta dna potrubí [m n.m.]	výška šachty [m]	převýšení šachty nad terénem	typ dna obj.číslo	DN potrubí [mm]	Výška š.roury [mm]	skruž 1000 mm MF100000 [ks]	skruž 875 mm MF875000 [ks]	skruž 750 mm MF750000 [ks]	skruž 625 mm [ks]	skruž 500 mm MF500000 [ks]	skruž 375 mm MF375000 [ks]	skruž 250 mm MF250000 [ks]	skruž 125 mm [ks]	kónus str.deska obj.číslo
1	ŠD1	331.10	331.10	329.65	1.45	vozovka h = 0.0 m	dno 425/160 typ IV (levý přítok) IF421400	160	1050									
2	ŠS1	331.10	331.10	329.80	1.30	vozovka h = 0.0 m	dno 425/160 typ I (průchozí) IF421100	160	900									