ŘEZ A-A



LEGENDA MATERIÁLU

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) 250x440x249 mm, P10, NA MALTU M10 (tenkovrstvá), U≤0,25W/m²K
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC tl. 300 mm, LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST R_w=58dB, P15, NA MALTU M10, tl. 12 mm, U=0,9W/m²K
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) 497x140x249, P10, NA MALTU M10 (tenkovrstvá)
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC (broušené) tl. 80 mm, P10, NA MALTU M10, (tenkovrstvá)
- ŽELEZOBETON (POZEDNÍ VĚNCE) C 20/25 - XC1 - D_{max} 16 - S3, OCEL B500 B
- BETON PROSTÝ (PODKLADNÍ BETON) C 12/16 - X0 - D_{max} 16 - S3

POZNÁMKY

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH

SL - ŽB MONOLITICKÝ KRUHOVÝ SLOUP, Ø 300 mm, VYZTUŽEN DLE STATICKÉHO VÝPOČTU

KS - DVOUPRŮDUCHOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z KERAMICKÝCH KOMÍNOVÝCH TVÁRNIC, VYBÍRACÍ OTVORY BUDOU UMÍSTĚNY V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, VYMETÁNÍ KOMÍNU BUDE PROVÁDĚNO ZE STŘECHY OBJEKTU

DO KAŽDÉ INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA - viz. výpis dveří, S PARAPETEM cca 1250 mm OD PODLAHY. PŘEKLAD OTVORU BUDE TVOŘIT L-úhelník 30/30/2 mm

0,000 = 331,20 m n. m. Bpv

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. JIŘÍ TMEJ ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL: ING. PATRIK TMEJ	MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		DATUM: 02/2016
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č.: 2964 - 64
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 01 LITOMYŠL			Č. PARÉ
STAVBA: **BYTOVÝ DŮM ZAHÁJSKÁ** OBJEKT: 1D - SO 01 - BUDOVA			
VÝKRES: ŘEZ A-A	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: STAVEBNÍ	Č. VÝKR.: 1D.1.1.7