

DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220

KANALIZAČNÍ ŠACHTA O 425 S LITINOVÝM POKLOPEM (DĚROVANÝM LITINOVÝM POKLOPEM) D400 A S TELESKOPICKOU ROUROU

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

poř.	označení šachty	třída zatížení	označení poklopu	usazení poklopu	úprava kolem poklopu	výška poklopu [mm]	obj.číslo
1	ŠD2	D	litinový poklop 40t (plný) - 425	do teleskopické trubky		37	IF194000
2	ŠD3	D	litinový poklop 40t (plný) - 425	do teleskopické trubky		37	IF194000

Šachta č.1: ŠD2



dno 425/160 typ III (pravý přítok)	
korugovaná roura 425, l= 2175 mm	
teleskopický adaptér 425x375	
litinový poklop 40t (plný)	
kóta dna	-1.34 m
kóta terénu	1.20 m
rozdíl kót	2.54 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.54 m

Šachta č.2: ŠD3



dno 425/160 typ II (soutočné)	
korugovaná roura 425, l= 1200 mm	
teleskopický adaptér 425x375	
litinový poklop 40t (plný)	
kóta dna	-0.40 m
kóta terénu	1.20 m
rozdíl kót	1.60 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.60 m

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

poř.	označení šachty	schémat. značka	označení dna obj.číslo	DN [mm]	materiál potrubí	kóta dna	hlavní přívod existuje	hlavní přívod úhel	přívod zprava existuje	přívod zprava úhel	přívod zleva existuje	přívod zleva úhel	uložení dna
1	ŠD2		dno 425/160 typ III (pravý přítok) IF421300	160	PVC hladké	-1.34	x	180	x	135			pískový podklad
2	ŠD3		dno 425/160 typ II (soutočné) IF421200	160	PVC hladké	-0.40	x	180	x	135	x	225	pískový podklad

TABULKA ŠACHET

poř.	označení šachty	kóta terénu [m n.m.]	kóta vrcholu [m n.m.]	kóta dna potrubí [m n.m.]	výška šachty [m]	převýšení šachty nad terénem	typ dna obj.číslo	DN potrubí [mm]	Výška š.roury [mm]	skruž 1000 mm MF100000 [ks]	skruž 875 mm MF875000 [ks]	skruž 750 mm MF750000 [ks]	skruž 625 mm [ks]	skruž 500 mm MF500000 [ks]	skruž 375 mm MF375000 [ks]	skruž 250 mm MF250000 [ks]	skruž 125 mm [ks]	kónus str.deska obj.číslo
1	ŠD2	1.20	1.20	-1.34	2.54	vozovka h = 0.0 m	dno 425/160 typ III (pravý přítok) IF421300	160	2175									
2	ŠD3	1.20	1.20	-0.40	1.60	vozovka h = 0.0 m	dno 425/160 typ II (soutočné) IF421200	160	1200									