



LEGENDA

(b) – NOVÉ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, CHLADICÍ VĚŽ

(ZB) – OPĚRNÁ ZAĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZB 30. VÝPLŇ

TVÁRNIC BETONEM TŘ. C 16/20, VÝZTUŽ SVISLÁ ϕ V 14 á 500 mm, VÝZTUŽ
PODÉLNÁ 2 ϕ V 10 V KAŽDÉ SPÁŘE.

(ZP) – ZÁKLADOVÉ PATKY (4 KS) PRO OCELOVOU PODPŮRNOU KONSTRUKCI.

ROZMĚR PATKY 700 x 700 x 1200 mm. MATERIÁL PATKY BETON PROSTÝ TŘ.

C 12/15. V KAŽDÉ PATCE BUDE KOTVEN SLOUPEK Z OCELOVÉ TRUBKY 80 x
80 x 4 mm OPATŘENÝ PATNÍM PLECHEM A HLAVICÍ.

PODPŮRNOU KONSTRUKCI ŘEŠÍ VÝKRES Č. D.1.1 – 5

(P2) – ÚPRAVA PLOCHY LOMOVOU DRTÍ FR. 4/8, TLOUŠŤKA VRSTVY 80 mm.

POD VRSTVU DRTĚ NA ZEMINU ULOŽIT FOLII PROTI PRORŮSTÁNÍ PLEVELE.

NAVÁŽKU ZEMINOU HUTNIT PO VRSTVÁCH $R_{dt} = 0,10$ MPa

IPM s.r.o. LITOMYŠL TOULOVCOVO NÁM.156 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY : ING. M. PÍCHAL	
	ZODP.PROJEKTANT : J. TOUŠEK	
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VYPRACOVAL : J. TOUŠEK	
INVESTOR : MĚSTO LITOMYŠL, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl	MÍSTO : LITOMYŠL	
STAVBA : REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU V LITOMYŠLI ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ CHLADIVA R 717	PROFESE : STAVEBNÍ ČÁST	
	ZAK.Č. : 301-16	DATUM : 02/2017
VÝKRES : PŘÍČNÝ ŘEZ B-B	MĚŘITKO : 1:50	Č.VÝKR. : D.1.1 - 4