

D.2.2/P - VYBAVENÍ - ZÁPADNÍ KŘÍDLO (PRAVÁ STRANA)

Číslo položky ve výkazu výměr	Části VZ	Název zařízení	Ks	Měrná jednotka
Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)				
VP1-01		Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické s ohledem na vestavbu do niky, příp.s ohledem na min.prostor před stávajícím rozvaděčem - celkem délka 1600mm, jednotlivé části 2x800/600/2500 - spodní (v=1200mm) i horní (v=1200mm) část - plná dvířka, uzamykatelná, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, úložné prostory (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	1	ks
		korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.2 na každou část), spodní i horní skříňka - plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci sestavy uzamykatelné jedním klíčem)		
VP1-02		Regál policový kovový skladový (6 stavitelných laminovaných polic - omyvatelných) - 600-650/600/2100-2200mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	2	ks
		kovové stojiny a nosníky (pozink., příp.komaxit), 6 polic stavitelných - LTD tloušťky 18 mm, nosnost min.150 kg/polici		
VP1-03		Regál policový kovový skladový (3 stavitelné laminované police - omyvatelné) - 900/400-450/1300-1400mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	1	ks
		kovové stojiny a nosníky (pozink., příp.komaxit), 3 police stavitelné - LTD tloušťky 18 mm, nosnost min.150 kg/polici		
VP1-04		Přebalovací pult skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	1	ks
		korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka		
VP1-05		Šatní skříňky 300/500/1800mm, vč.montáže	6	ks

		ocelová svařovaná konstrukce, dveře a viditelné boky - lamino 18 mm - přírodním dezén, uzamykání cylindrickým zámkem s dvěma klíči, v každém oddílu je dvojitý ohyb zabraňující vpáčení dveří dovnitř skříňky, vnitřní výbava - tyč na ramínka, háčky, horní police, spodní úložná police na obuv, větratelné jednotlivé díly (mřížky), možnost sestav více skříněk v celku dle dispozice		
VP1-06		Sanitární závěsná dělicí deska mezi WC - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 550-600/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní nerez podpěra stavitelná	4	ks
		kovová konstrukce vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky		
VP1-07		Sanitární závěsná dělicí deska mezi pisoáry - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 400-450/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní nerez podpěra stavitelná	2	ks
		kovová konstrukce vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky		
VP1-08		Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže	9	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 400-500 ml		
VP1-09		Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na skládaný papír		
VP1-10		Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez		
VP1-11		Lišta se 4 háčky na ručníky, nerez, nástěnná, vč.montáže	3	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, dva kryty z nerezové oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z nerezové oceli		
VP1-12		Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, průměr role cca 250mm, vč.montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role		
VP1-13		Držák toaletního papíru nerez závěsný s krytem, vč.montáže	2	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, držák na papírové role		
VP1-14		Odpadkový koš nerez s víkem závěsný - 5 l	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou, s odklápěcím nebo kyvným víkem		

VP1-15		Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže	2	ks
		klosetová souprava závěsná, nádobka kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí, provedení nerez, příp. vnitřní nádoba plast		
VP1-16		Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, zásobník na sáčky		
VP1-17		Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory	2	ks
		miskový držák na mýdlo, provedení nerez, s odtokovými otvory ve dně držáku, montáž na stěnu, vč.vrutů z nerezové oceli		
VP1-18		Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazetou či s rámem s motevem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	8	ks
		k montáži či lepení na stěnu, osadit na umyvadlovou přizdívku na rozvody		
VP1-19		Kuchyňská linka rovná - spodní skřínky, celkový rozměr 1800/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu varné desky, s prostorem na tácy apod., 1x spodní 5-zásuvková š=300mm, 1x spodní 3-zásuvková š=600mm, 1x spodní pro vestavbu lednice š=600mm, pracovní deska s lištou	1	ks
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, k podlaze, stěnám dolištováno, plná dvířka, samodovírací efekt s tlumením dorazu, pracovní deska - postforming, dolištováno, členění skříněk a vestavěných spotřebičů viz výkres		
VP1-20		Chladicí skříň vestavná pod pracovní plochu (min. 130 l), max.600/600/820mm, vč.montáže	1	ks
		Vestavná chladicí skříň se statickým chlazením, chladicí prostor řízení termostatem s automatickým odtáváním, hygienický vnitřní prostor s min. 3 ks roštových polic, výškově stavitelné nožičky, pravá dvířka		
VP1-21		Varná deska elektrická dvouplotýnková vestavná sklokeramická, příp. indukční, vč. montáže	1	ks
		Varná deska elektrická vestavná, sklokeramická, příp. indukční, 2 varné zóny, dotykové ovládání, dětská pojistka, nerez rám		
VP1-22		Kuchyňská linka rovná - horní skřínky 1800/300/cca650mm, vč.montáže, základní sestava skříněk - 3x horní uzavřená policová š=600mm	1	ks
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, plná dvířka, samodovírací efekt s tlumením dorazu, police výškově stavitelné, členění skříněk viz výkres		

VP1-23		Kuchyňská linka rohová - spodní skřínky, celkový obvodový rozměr (vnější délky stran) 1700+1300/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=200mm pro vestavbu výsuvů na utěrky, 1x spodní dřezová rohová š=500+600mm pro vestavbu dřezu s odkapem, odpadních třídících košů, pro vestavbu nízkého karuselu, 1x spodní pro vestavbu myčky š=600mm, 1x spodní dřezová š=500mm pro vestavbu umyvadla a odpadních třídících košů	1	ks
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, k podlaze, stěnám dolištováno, plná dvířka, vestav.nerez dřez s odkapávací plochou, vestavěné nerez umyvadlo, prostor pro myčku nádobí, výsuv.držák na utěrky, výsuvné koše na tříděný odpad do dřezové skřínky - set 2-3 cca 15-20 l, s vyjímatelnými vnitřními nádobami, barevné značení jednotlivých nádob, karusely do rohových skříněk - 180°, drátěné, 1-patrové, s plným dnem, nosný sloup, uchycení na dvířka, pracovní deska - postforming, dolištováno, členění skříněk a vestavěných spotřebičů viz výkres		
VP1-24		Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, vč.montáže	1	ks
		Myčka na stolní nádobí vestavná, pro domácnost na 12 sad talířů, připojení na teplou nebo studenou vodu, 2 rotační ramena mycí a oplachové: spodní ramena z nerezové oceli, horní ramena – systém pro oplach, lisovaná hygienická komora, vybavena dávkovačem mycího i oplachového prostředku, 2 koše a košík na příbory		
VP1-25		Závěsná nerez police jednopatrová 900/300mm, vč. montáže	3	ks
		celonerezové provedení, 1 police, nosné konzoly		
VP1-26		Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	1	ks
		lázeň určená pro výdej a udržování jídel v teplém stavu, 1x vana na GN 1/1-(200-250) (obsahu cca 28 litrů), samostatně ovladatelná regulace teploty vany (30-90)°C, kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně, výpust vody		
VP1-26a		Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	1	kompl.
		celonerezové provedení, min. výbava (standardizovaný rozměr GN 1/1 - 530/325mm) : 1x GN 1/2 hl.150mm, 1x GN 1/2 hl.200mm, 1x GN 1/4 hl.150mm, 1x GN 1/4 hl.200mm, 1x GN 2/3 hl.150mm, 1x GN 2/3 hl.200mm, 2x GN 1/3 hl.150mm		
VP1-27		Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm, s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	1	ks
		celonerezová konstrukce, 2 plata (police) - prolisované zvednuté okraje, předpokl. výška horního patra cca 600mm, požadovaná nosnost 120kg, 1 vodor.madlo, čtyři otočná kolečka (antikorozní úprava), z toho 2 brzděná nožní brzdou		
	D.2 - Vybavení 2NP-západní křídlo (pravá strana)			
VP2-01		Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické s ohledem na vestavbu do niky, příp.s ohledem na min.prostor před stávajícím rozvaděčem - celkem délka 1600mm, jednotlivé části 2x800/600/2500 - spodní (v=1200mm) i horní (v=1200mm) část - plná dvířka, uzamykatelná, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, úložné prostory (viz půdorys), finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	1	ks

		korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné (počet polic na spodní i na horní část - min.2 na každou část), spodní i horní skříňka - plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka (skříňky v rámci sestavy uzamykatelné jedním klíčem)		
VP2-02		Sestava - 2 regály policové kovové skladové do L (6 stavitelných laminovaných polic - omyvatelných) - 600-650/400-450/2100-2200mm + 900-950/400-450/2100-2200mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	1	ks
		kovové stojiny a nosníky (pozink., příp.komaxit), 6 polic stavitelných - LTD tloušťky 18 mm, nosnost min.150 kg/polici		
VP2-03		Regál policový kovový skladový (3 stavitelné laminované police - omyvatelné) - 900/400-450/1300-1400mm, vč.montáže, příp.kotvení do zdi, finální rozměry budou upřesněny v rámci realizace stavby dle skutečných konstrukcí	1	ks
		kovové stojiny a nosníky (pozink., příp.komaxit), 3 police stavitelné - LTD tloušťky 18 mm, nosnost min.150 kg/polici		
VP2-04		Přebalovací pult skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	1	ks
		korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, přírodní dekor buk - bude konzultováno s provozovatelem v rámci dodávky, závěsné kování dvířek, kovová madla, příp. úchytové kovové lišty nebo kombinace madla/lišty v kovovém provedení, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, plná dvířka, dvířka uzamykatelná - nábytkový kovový zámek s min.2-bodovým rozvorovým mechanismem, cylindrická vložka		
VP2-05		Kuchyňská linka rovná - spodní + horní skříňky, celkový rozměr 800/600/850mm + cca 600mm , vč.montáže, spodní dřezová skříňka s vestavěným nerez dřezem, horní uzavřená policová skříňka	1	ks
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, k podlaze, stěnám dolišťováno, plná dvířka, samodovírací efekt s tlumením dorazu, pracovní deska - postforming, dolišťováno		
VP2-06		Sanitární závěsná dělící deska mezi WC - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 550-600/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní nerez podpěra stavitelná	4	ks
		kovová konstrukce vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky		
VP2-07		Sanitární závěsná dělící deska mezi pisoáry - laminovaná LTD vč.rámu, nosných profilů (např.nerez, Al), rozměr 400-450/celková výška 1200mm (mezera u podlahy cca 100mm), vč.montáže, kotveno do zdi + nožní nerez podpěra stavitelná	2	ks
		kovová konstrukce vč. nožiček nerez, sanitární deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min.tl.18mm, s ABS hranou tl.2mm - omyvatelný povrch , dekor UNI barva - odstín bude konzultován s provozovatelem v rámci dodávky		

VP2-08		Zásobník s dávkovačem tekutého mýdla nerez do veřejných prostor, objem 0,4-0,5 l, ovládání vhodné pro děti, vč.montáže	9	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, min.objem: 400-500 ml		
VP2-09		Zásobník papírových skládaných ručníků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na skládaný papír		
VP2-10		Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez		
VP2-11		Lišta se 4 háčky na ručníky, nerez, nástěnná, vč.montáže	2	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, dva kryty z nerezové oceli pro skrytou montáž, včetně vrutů z nerezové oceli		
VP2-12		Zásobník toaletního papíru nerez závěsný uzamyvatelný, průměr role cca 250mm, vč.montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, vložkový zámek, zásobník na papírové role		
VP2-13		Držák toaletního papíru nerez závěsný s krytem, vč.montáže	2	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, držák na papírové role		
VP2-14		Odpadkový koš nerez s víkem závěsný - 5 l	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, s vyjímatelnou čistitelnou plastovou vložkou, s odklápěcím nebo kyvným víkem		
VP2-15		Sanitární WC set závěsný závěsný nerezový - úklid WC, vč.montáže	2	ks
		klosetová souprava závěsná, nádobka kotvena do zdi, WC kartáč s kovovou rukojetí, provedení nerez, příp. vnitřní nádoba plast		
VP2-16		Zásobník hygienických sáčků nerez závěsný uzamyvatelný, vč.montáže	1	ks
		k montáži na stěnu, materiál: matná nerez, zásobník na sáčky		
VP2-17		Mýdelník závěsný nerezový do sprchy s otvory	1	ks
		miskový držák na mýdlo, provedení nerez, s odtokovými otvory ve dně držáku, montáž na stěnu, vč.vrutů z nerezové oceli		
VP2-18		Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazetou či s rámem s motevem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	8	ks

		k montáži či lepení na stěnu, osadit na umyvadlovou přízdívku na rozvody		
VP2-19		Kuchyňská linka rovná - spodní skřínky, celkový rozměr 1800/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu varné desky, s prostorem na tácy apod., 1x spodní 5-zásuvková š=300mm, 1x spodní 3-zásuvková š=600mm, 1x spodní pro vestavbu lednice š=600mm, pracovní deska s lištou	1	ks
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, k podlaze, stěnám dolištováno, plná dvířka, samodovírací efekt s tlumením dorazu, pracovní deska - postforming, dolištováno, členění skříněk a vestavěných spotřebičů viz výkres		
VP2-20		Chladicí skříň vestavná pod pracovní plochu (min. 130 l), max.600/600/820mm, vč.montáže	1	ks
		Vestavná chladicí skříň se statickým chlazením, chladicí prostor řízení termostatem s automatickým odtáváním, hygienický vnitřní prostor s min. 3 ks roštových polic, výškově stavitelné nožičky, pravá dvířka		
VP2-21		Varná deska elektrická dvouplotýnková vestavná sklokeramická, příp. indukční, vč. montáže	1	ks
		Varná deska elektrická vestavná, sklokeramická, příp. indukční, 2 varné zóny, dotykové ovládání, dětská pojistka, nerez rám		
VP2-22		Kuchyňská linka rovná - horní skřínky 1800/300/cca650mm, vč.montáže, základní sestava skříněk - 3x horní uzavřená policová š=600mm	1	ks
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, plná dvířka, samodovírací efekt s tlumením dorazu, police výškově stavitelné, členění skříněk viz výkres		
VP2-23		Kuchyňská linka rovná - spodní skřínky, celkový rozměr 2000/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu výsuvů na utěrky, 1x spodní dřezová š=600mm pro vestavbu dřezu s odkapem, odpadních třídicích košů, 1x spodní pro vestavbu myčky š=600mm, 1x spodní dřezová š=500mm pro vestavbu umyvadla a odpadních třídicích košů	1	ks
		Korpus laminovaná dřevotřísková deska LTD desky min.tl.18mm s ABS hranou tl.2mm, omyvatelný povrch, základní korpus bílý, barevný design dvířek -dekor UNI barva -odstín upřesní investor v rámci realizace, závěsné kování dvířek, kovová madla, úchytové kovové lišty, výškově stavitelné nožičky kryté soklem, police výškově stavitelné, k podlaze, stěnám dolištováno, plná dvířka, vestav.nerez dřez s odkapávací plochou, vestavěné nerez umyvadlo, prostor pro myčku nádobí, výsuv.držák na utěrky, výsuvné koše na tříděný odpad do dřezové skřínky - set 2-3 cca 15-20 l, s vyjímatelnými vnitřními nádobami, barevné značení jednotlivých nádob, pracovní deska - postforming, dolištováno, členění skříněk a vestavěných spotřebičů viz výkres		
VP2-24		Myčka stolního nádobí vestavná pod pracovní plochu pro domácnost, pro 12 souprav, max.600/600/820mm, vč.montáže	1	ks

		Myčka na stolní nádobí vestavná, pro domácnost na 12 sad talířů, připojení na teplou nebo studenou vodu, 2 rotační ramena mycí a oplachové: spodní ramena z nerezové oceli, horní ramena – systém pro oplach, lisovaná hygienická komora, vybavena dávkovačem mycího i oplachového prostředku, 2 koše a košík na příbory		
VP2-25		Závěsná nerez police jednopatrová 900/300mm, vč. montáže	3	ks
		celonerezové provedení, 1 police, nosné konzoly		
VP2-26		Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	1	ks
		lázeň určená pro výdej a udržování jídel v teplém stavu, 1x vana na GN 1/1-(200-250) (obsahu cca 28 litrů), samostatně ovladatelná regulace teploty vany (30-90)°C, kontrolka zapnutí a vyhřátí lázně, výpusť vody		
VP2-26a		Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	1	kompl.
		celonerezové provedení, min. výbava (standardizovaný rozměr GN 1/1 - 530/325mm) : 1x GN 1/2 hl.150mm, 1x GN 1/2 hl.200mm, 1x GN 1/4 hl.150mm, 1x GN 1/4 hl.200mm, 1x GN 2/3 hl.150mm, 1x GN 2/3 hl.200mm, 2x GN 1/3 hl.150mm		
VP2-27		Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm, s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	1	ks
		celonerezová konstrukce, 2 plata (police) - prolisované zvednuté okraje, předpokl. výška horního patra cca 600mm, požadovaná nosnost 120kg, 1 vodor.madlo, čtyři otočná kolečka (antikoroziní úprava), z toho 2 brzděná nožní brzdou		

POZN. 1 : Součástí specifikací jsou v.č.D.2.5 a D.2.6.

Montáž jednotlivých zařízení zahrnuje dopravu, příp. likvidaci obalů další náklady spojené s instalací zařízení.

Veškerý nabízený nábytek a zařízení budou v rámci dodávky konzultovány s provozovatelem stavby a projektantem na základě nabídky vybraného dodavatele. Před vlastní dodávkou je nutné ověřit skutečné rozměry stavebních konstrukcí na stavbě.

Barevné řešení jednotlivých prvků i celků vybavení bude v rámci dodávky konzultováno s projektantem a provozovatelem stavby na základě vzorníků vybraného dodavatele.