



Technický list výrobku

Přisazené mřížkové svítidlo

MODUS LLLX4000, vysoké, 2x LED 840 1258mm, mřížka MAT, přisazené, NONSELV 350mA, obal čela+fólie

Kód: LLLX4000RM2MAT4ND

EAN: 8596099045166

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	4000
Příkon svítidla (W):	37	Účinnost svítidla (lm/W):	108
Stupen krytí IP:	IP20	Barva korpusu:	Bílá
Závěsná montáž:	Ano	Materiál korpusu:	Ocel
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano		
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990540184009	Třída energetické účinnosti:	D

Optický systém

Výstup světla:	Přímé	Typ mřížky:	Matné
Distribuce světla:	Symetrické	Vhodné pro práci s monitorem:	Ano
Vyzařovací úhel:	Širokozářič 41-80°		

Rozměry

Délka (mm):	1258	Šířka (mm):	264
Výška/Hloubka (mm):	60	Vestavná délka (mm):	950
Vestavná šířka (mm):	180	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	3,3		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Nestmívatelné:	Ano		