DETAIL PODLAHOVÉ VPUSTI S ODJÍMATELNÝM ROŠTEM – HRANA PRO DLAŽBU:
(MĚŘÍTKO 1:10)

SPODNÍ NAPOJENÍ



DETAIL PODLAHOVÉ VPUSTI S ODJÍMATELNÝM ROŠTEM – HRANA PRO DLAŽBU:
(MĚŘÍTKO 1:10)

BOČNÍ NAPOJENÍ



LEGENDA PŘÍPOJNÝCH BODŮ ZTI:

- **TV1+SV1 / 01** – UMÝVÁTKO – vývod TV a SV ze zdi ve výšce 550 mm n.č.p., vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- **01** – UMÝVÁTKO – odpad DN50 ze zdi ve výšce 450 mm n.č.p.
- **TV2+SV2 / 02** – DŘEZ – vývod TV a SV ze zdi ve výšce 500 mm n.č.p., vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- **02** – DŘEZ – odpad DN50 ze zdi ve výšce 400 mm n.č.p.
- **TV3+SV3 / 03** – MYCÍ DŘEZ – vývod TV a SV ze zdi ve výšce 400 mm n.č.p., vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- **03** – MYCÍ DŘEZ, ODKAPOVÝ STŮL – odpad DN50 ze zdi ve výšce 300 mm n.č.p.
- **SV4** – CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY – vývod SV ze zdi ve výšce 500 mm n.č.p., vývod zakončen rohovým ventilem 3/4" (přívod neupravené vody do změkčovače)
- **04** – CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY – odpad DN50 ze zdi ve výšce 200 mm n.č.p.
- **SVU–R** – CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY – rozvod SV UPRAVENÉ OD ZMĚKČOVAČE k technologii vývod zakončen rohovým ventilem 3/4" ze zdi ve výšce 500 mm n.č.p. (rozvod SV UPRAVENÉ K TECHNOLOGII)
- **SV5** – ŠKRABKA BRAMBOR – vývod SV na zdi (není nutné zasekat – lze vést po monolitické stěně) ve výšce 400 mm n.č.p. vývod zakončen rohovým ventilem 3/4"
- **O5** – PODLAHOVÁ VPUSŤ S VYJÍMATELNÝM ROŠTEM – odpad z podlahy, (DN100 pro spodní napojení, DN70 pro boční napojení) DN a výška dle detailu provedení podlahové vpusti – VIZ. STAVBA
- **TV6+SV6** – NÁSTĚNNÁ BATERIE SE SPRCHOU – vývod SV a TV ze zdi výšce 1200 mm n.č.p. 2x vývod 1/2" ze zdi, rozteč 150 mm
- **O6** – PODLAHOVÁ VPUSŤ S VYJÍMATELNÝM ROŠTEM – odpad z podlahy, (DN100 pro spodní napojení, DN70 pro boční napojení) DN a výška dle detailu provedení podlahové vpusti – VIZ. STAVBA
- **TV7+SV7 / 07** – DŘEZ – vývod TV a SV z podlahy, těsně u zdi, vést po zdi do výšky 500 mm n.č.p. vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- **07** – DŘEZ – odpad DN50 z podlahy, těsně u zdi, vést po zdi do výšky 400 mm n.č.p.
- **TV8+SV8 / 08** – UMÝVÁTKO – vývod TV a SV z podlahy, těsně u zdi, vést po zdi do výšky 550 mm n.č.p. vývody zakončeny rohovým ventilem 3/8"
- **08** – UMÝVÁTKO – odpad DN50 z podlahy, těsně u zdi, vést po zdi do výšky 450 mm n.č.p.
- **SVU–1** – MYCÍ STROJ NA PROVOZNÍ NÁDOBÍ – vývod SV UPRAVENÉ ze zdi ve výšce 400 mm n.č.p. vývod zakončen kulovým ventilem 3/4"
- **09** – MYCÍ STROJ NA PROVOZNÍ NÁDOBÍ – odpad DN50 z podlahy, v úrovni čisté podlahy ukončit hrdlem s gumičkou.
- **SV9** – VARNÝ OSTROV (KOTEL, MULTIFUNKČNÍ VARNÉ ZAŘÍZENÍ, RAMENO NA VODU) – vývod SV z podlahy, vývod zakončen kulovým ventilem 3/4" orientovaným vodorovně s podlahou, výška vývodu včetně páky může být max. 90 mm
- **O10** – VARNÝ OSTROV (MULTIFUNKČNÍ VARNÉ ZAŘÍZENÍ) – odpad DN50 z podlahy, v úrovni čisté podlahy ukončit hrdlem s gumičkou. Z TECHNOLOGIE MŮŽE ODTÉKAT VODA HORKÁ AŽ 90°C.
- **SVU–2** – VARNÝ OSTROV (KOTEL) – vývod SV UPRAVENÉ z podlahy, vývod zakončen kulovým ventilem 3/4" orientovaným vodorovně s podlahou, výška vývodu včetně páky může být max. 90 mm
- **O11** – KONVEKTOMAT – odpad DN50 z podlahy, v úrovni čisté podlahy ukončit hrdlem s gumičkou. POTRUBÍ KONSTRUOVANÉ NA VODU HORKOU AŽ 90°C.
- **SVU–3** – KONVEKTOMAT – vývod SV UPRAVENÉ ze zdi ve výšce 400 mm n.č.p. vývod zakončen rohovým ventilem 3/4"
- **O12** – MYCÍ STROJ ZDVIHOVÝ – odpad DN50 z podlahy, v úrovni podlahy ukončit hrdlem s gumičkou
- **SVU–4** – MYCÍ STROJ ZDVIHOVÝ – vývod SV UPRAVENÉ z podlahy, vývod zakončen kulovým ventilem 3/4" orientovaným vodorovně s podlahou, výška vývodu včetně páky může být max. 100 mm

POUŽITÉ ZNAČKY ZTI:

- TV – Teplá voda
- SV – Studená voda
- O – Odpad
- SVU – Studená voda UPRAVENÁ
- SVU–R – Vstup UPRAVENÉ vody ze změkčovače do potrubí rozvádějícího změkčenou vodu k určené technologii

Odpadní voda z gastroprovozu by měla být svedena do tukové kanalizace. Lze vynechat pouze umyvadla na ruce.

POZNÁMKA:

PROJEKT TECHNOLOGIE GASTRO řeší pouze návrh gastro technologie a přípojné body pro navrženou technologii uvedenou v příloze Soupis technologie. Ostatní technologie (například umyvadla, WC, výlevky, digestoře, ...) není součástí této dokumentace.

DIGESTOŘE ani jejich přípojné body nejsou součástí projektu technologie gastro. Součástí projektu je pouze podklad pro návrh VZT a digestoří.

KÓTY se vztahují ke stavebním konstrukcím.

Návrh je duševním vlastnictvím zpracovatele a nelze ho bez písemného souhlasu měnit, kopírovat ani poskytovat informace dalším osobám.
Pro ochranu tohoto díla platí ustanovení zákona o ochraně autorských práv.

Investor:	MĚSTO LITOMYŠL Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
Název akce:	DOMOV PRO SENIORY
Část dokumentace:	TECHNOLOGIE GASTRO
Název výkresu:	PŘÍPOJNÉ BODY ZTI

M-TRAY a.s.
Za Sokolovnou 745, 533 41 Lázně Bohdaneč
info@m-tray.eu

Stupeň dokum.:	DPS
Zak. číslo:	
Datum:	12/2025
Zodp. projektant:	Ing. Petra Pelíkánová
Vypracoval:	Petr Křesťan
Měřítko:	1:50
Paré:	
Číslo výkresu:	2.2